

## Mikrofon dynamiczny MDU 37

Mikrofon dynamiczny typu MDU 37 o charakterystyce kierunkowej kardoidalnej przeznaczony jest do nagrań amatorskich.

Wykonania:

MDU 37 – wykonanie standardowe wtyczka WM 345

MDU 37 W 1 – z wyłącznikiem umożliwiającym sterowanie magnetofonu, wtyczka WM 345 – wyprowadzenie mikrofonu, wtyczka WM 754 – wyprowadzenie wyłącznika.

MDU 37 W 2 – z wyłącznikiem umożliwiającym sterowanie magnetofonu, wtyk WM 754 – wyprowadzenie mikrofonu i wyłącznika.

MDU 37 WZ 1 – jak MDU 37 W 1 z zaczepem do kieszeni.

MDU 37 WZ 2 – jak MDU 37 W 2 z zaczepem do kieszeni.

MDU 37 WZ 3 – z wyłącznikiem umożliwiającym zwarcie mikrofonu i z zaczepem do kieszeni.

MDU 37 WZ 4 – jak MDU 37 WZ 3 z kablem długości 2 metry.

MDU 37 WZ 5 – z wyłącznikiem oraz zaczepem do kieszeni, kabel długości 0,75 metra bez wtyczki.

Dane techniczno-eksploatacyjne:

charakterystyka kierunkowa - kardoidalna

zakres częstotliwości - 70 ÷ 10 000 Hz

Tłumienie przód-tył przy 1 000 Hz - 10 dB

impedancja - 750 Ohm.

skuteczność - 2,8 mV/Pa ±3dB

masa: 100 g

wymiary: 140 x 26/19 mm

