

## Mikrofon elektretowy MS-15

Mikrofony elektretowe typu MS-15 na giętkim ramieniu posiadają estetyczny wygląd, są umieszczone na podstawie z wyłącznikiem. Dobrze tłumią sprzężenie zwrotne i szумы. Gwarantują bardzo dobrą jakość dźwięku i zrozumienia mowy. Dostępne są w kolorze czarnym.



Dane techniczne	MS - 15/40	MS - 15/45	MS - 15/50	MS - 15/55	MS - 15/60	MS - 15/65	MS - 15/70
Pasma przenoszenia	30Hz - 18kHz	30Hz - 18kHz	30Hz - 18kHz	30Hz - 18kHz	30Hz - 18kHz	30Hz - 18kHz	30Hz - 18kHz
Czułość przy 1kHz	15 mV/Pa	15 mV/Pa	15 mV/Pa	15 mV/Pa	15 mV/Pa	15 mV/Pa	15 mV/Pa
Impedancja	200 Ω	200 Ω	200 Ω	200 Ω	200 Ω	200 Ω	200 Ω
Charakterystyka	Superkard.	Superkard.	Superkard.	Superkard.	Superkard.	Superkard.	Superkard.
Stosunek sygnał/szum (S/N)	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB
Max. poziom dźwięku dla 0,5% THD (SPL)	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Zasilanie Phantom	20 - 48 V DC	20 - 48 V DC	20 - 48 V DC	20 - 48 V DC	20 - 48 V DC	20 - 48 V DC	20 - 48 V DC
Długość kabla	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Długość mikrofonu	40	45	50	55	60	65	70