DNT-CP-01
DNT-SR2&3,87

RF GAIN CONTROL
VR3 10KB
FRONT END AGC LINE
NOISE BLANKER
ALL RESISTORS IN OHM
ALL CONDS. IN MICROFARAD
(M) = MYLAR (CH) = NPO
(T) = TANTALUM
AM MOD.AMP.
AM PWR. ADJ.
AM MUTE SW.
FM ALC AMP.
ALC REG.(FINAL)
ALC REG.(DRIVER)
TX DOUBLER
RF PRE DRIVER
RF PWR AMP
RF DRIVER
T.P.I
TP1 VCO VolT
ADJ CH40
3.5±0.5Volt
PLL-IC IC6 LC7132
VCO TX 13.4625
13.7025
VCO RX 16.270-16.710
CHOKE TRANS
FUSE 2A
13.2V DC
ON-OFF SW
VOLUME
13.2Volt RX/TX
RX 8 VOLT
IF AGC LINE
2ND MIX. FM-IF, FM-DEM.
ULN 3859A/MC3359
RX MET ADJ.
SEL.CAL MUTE SW.
IC5 BILATERAL SW. M4016BRS
AM.MOD. ADJ.
FM MUTE SW.
AUDIO MUTE SW.
RX/TX 8VOLT
TX 8Volt
AUDIO LIMITER
L.F.P.
BUFFER AMP.
MIC AMP.
P.T.T.LINE
AUDIO AMP.
TDA2003
EXT.SP
J3
S-RF METER
EXT-S METER
12Volt 40mA Lamp
R 302 100 1/2
Amber/Green Color SW
Amber
Green
SO.CONTR.
VR2 10KB
VR1 10KA
CRT-01
CRT-02
IC 202 DNT CARAT
ONLY WITHOUT SELCALL
SELCALL OPTION
IC 204 74MC574
IC 205 4066
RA1 10KX7
RA2 10KX8
LC7132
MC4066
M4016BRS
ULN3859
MC3359
4558
74HC574
DNT CARAT
MINI MOLD
DIODE
2SA 1267
2SC 3193
2SC 3199
2SC 3195
KTA 966
KTC 1815
SVC 251
25K 161
78L05
TDA 2003
2SC 2078
2SA 473
2SC 2314
BF964
#1. MIC INPUT
#2. CONST AUDIO
#3. PTT
#4. GROUND
#5. S.Q
#6. UP DOWN CENTER
#7. +8VOLT/UP
#8. +13.2VOLT
CONNECTION TO THE END OF CONDUCTING CONNECTION
0.8ohm 0.5Watt
ALL RESISTORS IN OHM
ALL CONS IN MICROFARAD
(M)= MYLAR (CH)= NPO
(T)= TANTALUM
• FACTORY SELECTED VALUE NOTICE